

## ММТ/РМТ gun range



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- 34 модели в исполнениях от 250 до 500 А
- Удобная эргономичная рукоятка и правильные габариты помогают уменьшить нагрузку на запястье
- Направляющие, сопла и контактные наконечники
- Доступная длина — 3 м и 4,5 м
- Модели с газовым или водяным охлаждением
- Превосходные охлаждающие характеристики
- Прочная конструкция и простота обслуживания
- Разъем Euro для быстрого подключения

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

<b>PMT gun range - gas cooled</b>	<b>PMT 25</b>	<b>PMT 27</b>	<b>PMT 32</b>	<b>PMT 35</b>	<b>PMT 42</b>
Код оборудования	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Тип охлаждения	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ
Присадочная проволока	0,6...1,2 мм	0,6...1,2 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм
Длина / код заказа, 3 м	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Длина / код заказа, 4,5 м	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
Допустимая нагрузка, Ar + CO <sub>2</sub> (35 %)	250 А	270 А	320 А	350 А	420 А

<b>PMT gun range water cooled</b>	<b>PMT 30W</b>	<b>PMT 42W</b>	<b>PMT 52W</b>
Код оборудования	6253043	6254203	6255203
Тип охлаждения	Вода	Вода	Вода
Присадочная проволока	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм
Длина / код заказа, 3 м	6253043	6254203	6255203
Длина / код заказа, 4,5 м	6253044	6254204	6255204
Допустимая нагрузка, Ar + CO <sub>2</sub> (100 %)	300 А	400 А	500 А

<b>ММТ gun range - gas cooled</b>	<b>ММТ 25</b>	<b>ММТ 27</b>	<b>ММТ 32</b>	<b>ММТ 35</b>	<b>ММТ 42</b>	<b>ММТ 42С</b>
Код оборудования	625213ММТ	6252713ММТ	6253213ММТ	6253513ММТ	624213ММТ	6254205
Тип охлаждения	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ	Газ
Присадочная проволока	0,6...1,2 мм	0,6...1,2 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм
Длина / код заказа, 3 м	625213ММТ	6252713ММТ	6253213ММТ	6253513ММТ	624213ММТ	6254205
Длина / код заказа, 4,5 м	6252514ММТ	6252714ММТ	6253214ММТ	6253514ММТ	6254214ММТ	6254207

<b>MMT gun range - gas cooled</b>	<b>MMT 25</b>	<b>MMT 27</b>	<b>MMT 32</b>	<b>MMT 35</b>	<b>MMT 42</b>	<b>MMT 42C</b>
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)						350 A

<b>MMT gun range - water cooled</b>	<b>MMT 30W</b>	<b>MMT 42W</b>	<b>MMT 52W</b>
Код оборудования	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Тип охлаждения	Вода	Вода	Вода
Присадочная проволока	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм	0,8...1,6 мм
Длина / код заказа, 3 м	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Длина / код заказа, 4,5 м	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)	300 A	400 A	500 A