

Kemract Pulse 3000MVU



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Kemract Pulse 3000MVU

| | |
|---|----------------------------|
| Код оборудования | 62183000302 |
| Напряжение трехфазной сети, 50/60 Гц | 230 В ±10 % / 490 В ±15 % |
| Предохранитель (с задержкой срабатывания) | 16 А |
| Диапазон сварочного тока и напряжения | 20 А / 15 В – 300 А / 29 В |
| Выходной ток, ПВ 40 % | 250 А/26,5 В (40 %) |
| Выходной ток, ПВ 60 % | 207 А/24 В (60 %) |
| Выходной ток, ПВ 100 % | 160 А/22 В (100 %) |
| Напряжение холостого хода | 68 В |
| Проволокоподающий механизм | 4-роликовый |
| Регулировка скорости подачи сварочной проволоки | 1...18 м/мин |
| Разъем горелки | Euro |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная) | 0,6...1,2 |
| Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая) | 0,9...1,2 |
| Диаметры присадочной проволоки (Al) | 0,9...1,2 |
| Диаметры присадочной проволоки (CuSi) | 0,8...1,2 |
| Диапазон рабочих температур | -20...+40 °С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 580 × 280 × 600 |
| Масса (без дополнительного оборудования) | 33 кг |
| Класс защиты | IP23S |
| Масса катушки проволоки (макс.) | 15 кг |
| Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |