

MXF 65 EL Wire feeder



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Гибкость и высокая производительность для всех типов сварки на средних и крупных предприятиях. Это устройство совместимо с катушкой на 300 мм и защищено алюминиевым корпусом.

Альтернатива:

- MXF 63 - Код оборудования 6152300
- MXF 63 EL - Код оборудования 6152300EL
- MXF 65 - Код оборудования 6152100
- MXF 67 - Код оборудования 6152200
- MXF 67 EL - Код оборудования 6152200EL

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MXF 65 EL Wire feeder

Код оборудования	6152100EL
Выходной ток, ПВ 60 %	520 А
Выходной ток, ПВ 100 %	440 А
Проволокоподающий механизм	4-roll
Присадочная проволока, Ss	0,6 - 1,6 мм
Присадочная проволока, Al	1,0 - 2,4 мм
Присадочная проволока, Fe	0,6 - 1,6 мм
Скорость подачи проволоки	0 - 25 м / мин
Диаметр подающих роликов	32 мм
Присадочная проволока, порошковая проволока	0,8 - 2,0 мм
Масса катушки проволоки (макс.)	20 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм

MXF 65 EL Wire feeder

Габаритные размеры	620 × 210 × 445 мм
Масса	11,1 кг