

X5 Wire Feeder 300 Manual



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Top-loading wire feeder with a manual, 2-knob control panel and small display
- For MIG, MMA, and gouging
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port connectivity

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X5 Wire Feeder 300 Manual

Код оборудования	X5220300000
Проволокоподающий механизм	4-роликовый, один двигатель
Разъем горелки	Euro
Присадочная проволока	Fe 0.8 ... 2.0 мм Ss 0.8 ... 2.0 мм Mn/Fc 0.8 ... 2.4 мм Al 0.8 ... 2.4 мм
Скорость подачи проволоки	0.5 ... 25 м/мин
Диаметр подающих роликов	32 мм
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Габаритные размеры, ДхШхВ	650 x 230 x 410 мм
Масса (без дополнительного оборудования)	10,9 кг
Класс защиты	IP23S
Масса катушки проволоки (макс.)	20,0 кг
Диаметр катушки проволоки (макс.)	300 мм
Класс электромагнитной совместимости	A
Диапазон температуры хранения	-40...+60 °C
Давление защитного газа (макс.)	0.5 МПа